Wandpaneel

Pflegeanleitung

Diese Anleitung gibt Ihnen Hinweise zur fachgerechten Reinigung und Pflege unseres Wandpaneels. Sie ersetzt keine individuelle Beratung vor Ort. Bitte bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf.

1. Allgemeine Hinweise

Das hobb Wandpaneel ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert und kann bei fachgerechter Montage auch im direkten Spritzwasserbereich (z. B. als Duschrückwand) verwendet werden.

Die Oberfläche ist wasserbeständig und pflegeleicht.

Voraussetzung für die dauerhafte Funktion ist eine sachgemäße Montage mit fachgerechter Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse.

2. Regelmäßige Reinigung

Für die regelmäßige Reinigung im Bad- oder Duschbereich empfehlen wir:

- Abwischen mit einem weichen Tuch oder Schwamm
- Verwendung von warmem Wasser mit einem milden Haushaltsreiniger
- Anschließendes Trockenreiben zur Vermeidung von Kalkablagerungen

Zur Reduzierung von Kalkflecken empfiehlt es sich, die Oberfläche nach dem Duschen kurz trocken abzuziehen oder abzuwischen.

3. Entfernung von Kalk und Seifenrückständen

Leichte Kalk- oder Seifenrückstände können mit einem milden, nicht scheuernden Badreiniger entfernt werden.

Vorgehensweise:

1. Reiniger auf ein weiches Tuch oder einen Schwamm auftragen
2. Fläche reinigen
3. Mit klarem Wasser nachwischen
4. Trockenreiben

Bei kalkhaltigem Wasser empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung, um Ablagerungen zu vermeiden.

4. Nicht zulässige Reinigungsmittel

Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:

- Scheuermilch oder Scheuerpulver
- Stahlwolle oder harte Bürsten
- Stark lösemittelhaltige Reiniger
- Chlor- oder stark säurehaltige Produkte
- Dampfreiniger

Diese können die Oberfläche beschädigen oder mattieren.

5. Hinweise zur Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Oberfläche des Wandpaneels ist wasserbeständig.

Wichtig:

- Fugen und Anschlussbereiche (z. B. zu Duschtassen, Badewannen oder Armaturen) müssen fachgerecht mit geeignetem Sanitärsilikon abgedichtet sein.
- Dichtfugen sind Wartungsfugen und regelmäßig zu kontrollieren.
- Beschädigte Silikonfugen sind umgehend zu erneuern.
- Dauerhafte Hinterfeuchtung durch unsachgemäße Abdichtung ist zu vermeiden.

Die Funktionsfähigkeit im Nassbereich hängt wesentlich von der fachgerechten Montage ab.

6. Beständigkeit

Das Produkt ist für haushaltsübliche Beanspruchungen im Bad geeignet.

Stark färbende Substanzen (z. B. Haarfarbe) sollten zeitnah entfernt werden, um Verfärbungen zu vermeiden.

Haftungshinweis

Diese Pflegehinweise basieren auf aktuellen technischen Erkenntnissen. Die dauerhafte Gebrauchstauglichkeit im Nassbereich setzt eine fachgerechte Montage und Abdichtung voraus.

Technische Änderungen im Sinne der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten.